NEPTUN II LED

NEPTUN II LED

Die Batterieraumleuchte NEPTUN II besticht durch ihre kompakte Bauform, die für enge Räume in U-Booten konzipiert ist. Die innovative LED-Technik ermöglicht ein homogenes Lichtbild und bestes Wärmemanagement.

+ Zertifiziert nach ATEX und IECEx
+ Kompakte flache Bauform für beengte Räume
+ Lange Lebensdauer, dank bestem Wärmemanagement durch neueste LED Technik
+ Homogenes Lichtbild
+ Leuchtmittel ohne seltende Erden

Technische Daten

Explosionsschutz	II 2G Ex db eb IIC T6
Zertifikat	ATEX: BVS 21 ATEX E 084 X, IECEx: BVS 21.0087X
Material und Farbe	Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet (RAL-Farbton nach Absprache)
IP Schutz	IP 56
Gewicht	2,3 kg
Umgebungstemperatur	-20°C bis 50°C
Eingangsspannung	230V AC und 115 V AC bei 50/60 Hz, 24 V DC
Leistung	Max. 15 W
Lichtstrom	Ca. 1.878 lm
Lichtfarbe	5.300 K
Abstrahlwinkel	140°
Maße	H88xB216xT130 (mm)

Reichweiten und Lichtwerte wurden unter Laborbedingungen vermessen oder berechnet.
Die tatsächlichen Reichweiten und Lichtwerte hängen von Umweltfaktoren wie bspw. Regen oder Nebel ab.