LED 5062
LED 504

Acapulco / Port Said

Ex-Leuchten LED

karl-dose.de/**Acapulco**
karl-dose.de/**Port Said**

ENERGY management

Acapulco LED

Port Said LED

Port Said
504LED rot

Port Said
504LED blau

Port Said
504LED grün

Technische Daten

Name & Nr.	Diagramm	Watt	kg	Beschreibung
Acapulco LED 5062	O-	max. 2 W	1,80	• IP 56 • explosionsgeschützte LED Leuchte, ATEX-zertifiziert: PTB 14 ATEX 1007 • Gehäuse aus RG5 EN 1982, Schutzkorb aus G-CuZn33PbA, Zylinderglas klar, stoßfest und temperaturwechselbeständig nach DIN 49993 • Kabeleinführung: KLE ATEX M20x1,5 Ms • 1 x High Power LED, Typ: P4Z • 12V / 24V DC • Umgebungstemperatur: -40°C bis +60°C • Temperaturklasse: T6 (Lage beliebig) • Druckfeste Kapselung Ex de IIB T6 • Anwendungsgebiet: Explosionsgefährdete Bereiche der Gruppe IIB T6 (z. B. Tankwagen-leuchte)
Acapulco LED 5062/D	-O-		1,90	
Port Said 504LED	_O_	10W	3,50	• IP 56 • Gehäuse und Schutzgitter Rotguss, Glas klar • Kabeleinführung: M20x1,5, auf Wunsch auch M25x1,5 • inkl. LED • PTB 06 ATEX 1046 X. Ex Schutzart: Eex de IIC T6, druckfeste Kapselung. • zugelassen nach EN 60079-0-2009







Acapulco LED



Port Said LED

Ersatzteile

Nr.	kg	Beschreibung
5061SG	0,48	Ersatzglas mit Schutzkorb aus Messing,verklebt

Polierte Produkte gegen Aufpreis erhältlich.

Gegen Mehrpreis auch mit farbigen LEDs lieferbar.

Änderungen bzw. technische Weiterentwicklungen vorbehalten.